



Divisione Automotive Aftermarket

3M™ Liquido di preparazione e miscelazione 09308

1) Part Number

09308

2) Descrizione e usi finali

3M 09308 è un liquido combinato di abrasione e pulizia per la preparazione di lavori di verniciatura originali o precedentemente rifiniti prima di rimuovere i rivestimenti di base e/o applicare rivestimenti trasparenti. 3M consiglia di utilizzare il prodotto insieme a 3M ScotchBrite Spugna abrasiva ultrafine o Tampone ultrafine.

3) Proprietà fisiche

Punto di infiammabilità:	55 °C
VOC:	57 g/l
pH	9.1-9.6 : 25 °C
Viscosità:	8000-16000 centipoise
Punto di ebollizione:	Maggiore di 35 °C
Percentuale di volatilità:	60-80%

4) Istruzioni per l'uso

È consigliabile utilizzare 3M Liquido di preparazione e miscelazione con le spugne abrasive ultrafini (grigio) ScotchBrite (07616) o i tamponi ultrafini (grigio) ScotchBrite (07448). La spugna abrasiva offre maggiore praticità d'uso, ma le prestazioni dei due prodotti con il liquido di preparazione e miscelazione sono simili.

1. Sgrassa la superficie prima di utilizzare 3M Liquido di preparazione e miscelazione
2. Applica 3M Liquido di preparazione e miscelazione al tampone o alla spugna ScotchBrite. Sulle superfici orizzontali il liquido può essere applicato direttamente alla superficie. Sarà necessaria una quantità leggermente maggiore di materiale se utilizzi un nuovo tampone.
3. Applica una piccola quantità di acqua ai tamponi o alle spugne o sul pannello.

Nota: La regolazione della quantità di acqua e di prodotto determina il grado di schiuma, ma la schiuma non è essenziale ai fini delle prestazioni del prodotto.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 25/3/16 Sostituisce: 17/7/06

4. Carteggia normalmente con Scotch-Brite applicando un movimento dritto o circolare e una pressione da leggera a media. Rimuovi occasionalmente con una spatola per verificare che la superficie sia completamente opaca. Al termine, pulisci la superficie con acqua o un prodotto pre-detergente.

5. Sgrassa come indicato nelle istruzioni del produttore della vernice prima di spruzzare. ***Questo aspetto è particolarmente importante quando utilizzi vernici a base di acqua che richiedono una sgrassatura/pulizia molto accurata della superficie prima della verniciatura.***

5) Conservazione

- Evita il ghiaccio
- Conserva in verticale
- La durata di conservazione effettiva è 2 anni

6) Sicurezza

Possibili pericoli: Può causare irritazioni alla pelle e agli occhi

Contatto con gli occhi:	Sciacqua immediatamente gli occhi con grandi quantità di acqua. Rivolgiti immediatamente a un medico
Contatto con la pelle:	Lava l'area interessata con acqua e sapone
Inalazione:	Conduci la persona colpita all'aria aperta. In assenza di respiro, pratica la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, rivolgiti immediatamente a un medico
Ingerimento:	Bevi due bicchieri d'acqua. Chiama un medico

3M™ Liquido di preparazione e miscelazione 09308 è progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 25/3/16 Sostituisce: 17/7/06

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it