



## Scheda tecnica

Data di inizio validità: 25/06/2019 Sostituisce: 19/03/2019

### Automotive Aftermarket

## 3M™ 33039 / 33038 Perfect-it™ Polish 1 – Step

---

### Part Nbr.:

3M™ 33039 (1 Kg) / 33038 (0,5 Kg): Perfect-it™ Polish 1 – Step

### Descrizione e uso finale

Perfect-it™ Polish 1 – Step: Disponibile in flaconi da 1 kg o 0,5 kg

Il prodotto per finiture Perfect-it™ Polish 1-Step è una pasta abrasiva per la lucidatura specificamente creata per rettifiche della vernice sulle superfici 2K o sulle moderne superfici trasparenti nell'automotive aftermarket. Viene utilizzato per rettificare i difetti di vernice, come sporchini, colature e bucce d'arancia sulle superfici ritoccate.

Il prodotto per finiture Perfect-it™ Polish 1 - Step è progettato per essere impiegato con una lucidatrice rotativa elettrica o pneumatica (600-1500 giri/min), insieme agli appositi tamponi lucidanti.

>

### Proprietà fisiche

Contenitore:	Flacone da 1 kg / 0,5 kg
Quantità per confezione:	12 flaconi
Colore:	Purple
Consistenza:	Liquida densa e cremosa
Viscosità:	30,000-35,000 cps
pH	7.0 – 10.0
VOC	16% del peso

Le seguenti linee guida sono state determinate a temperatura ambiente e con una temperatura del substrato tra 20 - 25°C / trascorse 1,5 ore dal tempo di essiccazione forzata raccomandato per le moderne vernici e trasparenti, e sono considerate valori tipici.

## Istruzioni per l'uso

### 1 – Preparazione e carteggiatura

La superficie deve essere pulita e priva di polvere. Carteggiare l'area danneggiata con i prodotti 3M™ Trizact™ 3000 – 8000.

Quando si lavora con il prodotto per finiture Perfect-it™ Polish 1 – Step è importante indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati. Fare riferimento agli MSDS e ai manuali per gli utenti delle levigatrici manuali.

### 2 - Metodo di applicazione

- Agitare bene il flacone prima dell'uso
- Applicare una piccola quantità di prodotto sul tampone per lucidatura 3M™
- Collocare sull'area da lucidare e avviare la macchina
- Lucidare passando più volte la macchina sulla stessa zona
- Rimuovere gli eccessi di polish e ispezionare l'area
- In caso di graffi profondi o persistenti, ripetere il procedimento

### 3 - Conservazione

24 mesi dalla data di produzione nella confezione originale sigillata tra 10 °C – 25 °C. Verificare la data di scadenza sull'etichetta.

### 4 - Sicurezza

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish è progettata **ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE**.

Leggere tutte le istruzioni e la scheda informativa sulla sicurezza del materiale prima di utilizzare il prodotto.

**IMPORTANTE:** Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati. Per istruzioni complete su come maneggiarli e per informazioni sulla protezione individuale, fare riferimento all'etichetta e consultare la scheda informativa sulla sicurezza del materiale. Questi documenti sono disponibili presso il

tuo distributore. Il fornitore non riconosce alcuna responsabilità qualora l'utilizzatore non indossi il dispositivo di protezione individuale consigliato.

## 5 - Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le affermazioni, le informazioni di natura tecnica e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili, anche se la loro completezza assoluta non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Tutti gli aspetti di affidabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

Nota: Le informazioni e i dati tecnici contenuti in questa scheda devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi di definizione delle specifiche.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
<https://www.3mitalia.it>

© 3M 2019. 3M, Trizact 3M e Perfect-It sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati