



Divisione Automotive Aftermarket

3M Sigillante a pennello 08537/08538

1) Part Number

3M 08537 :	Latta da 1 litro
3M 08538 :	Cartuccia da 310 ml
3M 08540 :	Pennello in nylon

2) Descrizione e usi finali

Applicazione attorno ai supporti dei paraurti, all'interno del bagagliaio, sul pavimento, intorno alla batteria. Sigillanti per telaio/rivestimento delle portiere a spessore ridotto.

Sigillante per giunzioni saldate a punti o bullonate per fornire sovrapposizioni in acciaio riprodotte in base al design originale e con buona tenuta stagna.

3) Proprietà fisiche

Base	Gomma nitrilica
Colore	Grigio
Solvente	Componenti aromatici e chetoni (contenuto aromatico <12,5%)
Consistenza	Pasta untuosa
Contenuto di parti solide	Circa 63%
Tempo di asciugatura al tatto	Circa 10 minuti
Riverniciabilità	1 ora con vernici a essiccazione ad aria 3 ore con vernici ad asciugatura in forno
Resistenza alle temperature	Da -25 °C a +70 °C
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C

- Non cola
- Semplice pennellabilità - Possibilità di rilavorare
- Buon mantenimento della cordonatura
- Prodotto flessibile una volta asciugato
- Resistente all'olio
- Stabilità di conservazione: nessuna separazione di fasi
- Nessun filamento



4) Istruzioni per l'uso

- Pulisci la superficie con 3M Detergente per adesivi per uso generico 08984.
- Per un'adesione migliore, carteggia o primerizza la superficie
- Per 08537: utilizza il pennello in nylon 3M 08540 per applicare il prodotto sulla giunzione a sovrapposizione
- Per 08538: eroga un cordone sulla giunzione a sovrapposizione. Applica il prodotto con un pennello in nylon.
- La rilavorazione è possibile entro alcuni minuti.

5) Conservazione

Condizioni di conservazione	Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e applicato a temperatura ambiente, da 15 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non deve essere maggiore di 50 °C.
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla latta/cartuccia.

6) Sicurezza

Fai riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M locale.

3M Sigillante a pennello 08537/08538 è progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che rimangono esterne al proprio controllo.



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 03/02/2017 Sostituisce: 20/01/1999

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it