

**Divisione Autocarrozzeria****Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 233+****1) Codice prodotto**

Codice prodotto 3M	Descrizione delle parti 3M
26334	18 mm x 55 m, 48 rotoli per ogni confezione
26336	24 mm x 55 m, 24 rotoli per ogni confezione
26338	36 mm x 55 m, 16 rotoli per ogni confezione
26340	48 mm x 55 m, 12 rotoli per ogni confezione

**2) Descrizione e uso finale**

Il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+ è un nastro in carta crespata versatile e dalle prestazioni elevate, di color verde brillante, progettato specificamente per il settore della riparazione dell'autocarrozzeria. È un nastro di carta altamente conformabile per una maggiore usabilità, che garantisce linee di vernice di qualità. Offre un'eccellente aderenza e tenuta, resiste a solventi e umidità e si srotola agevolmente.

**3) Proprietà fisiche**

NOTA: le informazioni e i dati tecnici riportati sopra devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi di definizione delle specifiche.

Adesione all'acciaio	0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)
Resistenza alla trazione	31,2 Nm/2,54cm (ASTM D-3759)
Allungamento a rottura	14% (ASTM D-3759)
Intervallo di temperature di utilizzo	Fino a 121,1°C (250°F) per 30 minuti
Spessore del nastro	0,17 mm (6,7 mil) (ASTM D-3652)




### 4) Istruzioni per l'uso

Il nastro è progettato per uso interno: l'esposizione al sole e al calore può renderlo più difficile da rimuovere.

- Assicurarsi che le superfici siano accuratamente pulite e asciutte, prima di applicare il nastro per mascheratura.
- Prima di applicare il nastro di mascheratura su alcune superfici, come guarnizioni in gomma e modanature, queste devono essere pulite con un solvente per la rimozione degli agenti di rilascio residuali dal processo di produzione.
- Per ottenere una migliore adesione, le temperature della superficie dovrebbero essere comprese tra 15° e 32°C durante l'applicazione del nastro.
- Per agevolare l'applicazione e la rimozione, stendere lunghe strisce continue di nastro su aree piane e diritte, per poi strapparle secondo necessità in presenza di contorni o curvature (come i passaruota). Durante la procedura di mascheratura sui bordi e di sovrapposizione, lo scopo è quello di mantenere il nastro piatto e arrotolato all'indietro, lontano dal bordo verniciato, in modo da ottenere il look più pulito possibile.

Rimozione del nastro:

- per applicazioni generiche, il nastro deve essere rimosso arrotolandolo all'indietro a un angolo di 45°.
- Per la rimozione da superfici delicate (come vecchie vernici usurate), il nastro deve essere rimosso il più vicino possibile a un angolo di 180°.
- Per lavori su linee sottili, il nastro deve essere rimosso a un angolo di 45° rispetto al bordo verniciato, applicando una bassa velocità a temperature superficiali comprese tra 15-32°C. Ciò agevola il taglio della linea di verniciatura, per ottenere un bordo più pulito.



## 5) Conservazione

Conservare il prodotto nella scatola originale in condizioni normali a una temperatura di 21 °C e a un'umidità relativa del 50%. Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi.

## 6) Sicurezza

Prima di usare questo prodotto, consultare le informazioni di salute e sicurezza riportate sull'etichetta e/o sulla scheda sulla sicurezza. Nota: le leggi che controllano le quantità accettabili di composti organici volatili (COV) variano da un paese all'altro e, in alcuni casi, da una località all'altra. Per la preparazione e la pulizia delle superfici, consultare le normative locali in materia di utilizzo di prodotti contenenti COV dell'area di riferimento.

**Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 233+ è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

3M e Scotch sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2022. Tutti i diritti riservati.